شرکت تولیدی صنعتی

پیشرو بالابر فارس

PISHRO BALABAR CO

تولید انواع بالابرهای هیدرولیک و الکترومکانیک



تاریخچه

شرکت پیشرو بالابر فارس در راستای تحقق بخشیدن به خودکفایی و عدم وابستگی کشور به غیر، تولید خود را از سال ۱۳۷۹ با اخذ مجوز از وزارت محترم صنایع به طور رسمی در ایران آغاز نموده است.
فعالیت این شرکت در زمینه تولید انواع بالابرهای الکتروهیدرولیک و الکترومکانیک و انواع نردبانهای کشویی می باشد.
بکارگیری محصولات تولیدی این شرکت، ضمن ایجاد ایمنی لازم برای کاربران، سرعت عمل جهت دسترسی به نقاط مرتفع در محیط کار را چندین برابر افزایش می دهد.

پیشرو بالابر فارس
PISHRO BALABAR CO



PHB Model

بالابرهای هیدرولیک تکنفره با چرخ کارگاهی

ارتفاع کاربردی تا ۱۱ متر

ساخته شده از ریل آلومینیومی ویژه

دارای تجهیزات ویژه کاهش ارتفاع و بارگیری

کارکرد با برق شهر یا برق و باطری(در صورت سفارش)

مجهز به سیستم بی سیم


قابل کنترل از داخل سکو و بدنه دستگاه



سیستم کاهش ارتفاع

دفتر مرکزی: ۳ـ ۴۰۰ ۳۷۷۴۵ ۰۷۱ - مدیر فروش: ۰۹۱۷۱۸۹۳۳۰۳

www.pishrobalabar.com - www.pishrobalabar.ir



جدول ابعاد بالابرهای تک ریل با چرخ کارگاهی

MODEL	PH 600	PH 800	PHB 1000	PHB 1100	مدل دستگاه
Height Working Max. (cm) H_1	600	800	1000	1100	حداکثر ارتفاع کاربردی (cm) H_1
Height Max of Platform (cm) H_2	420	620	820	920	حداکثر ارتفاع سکو (cm) H_2
Dimension in upright position L.W.H_3 (cm)	130*72*180	130*72*190	130*72*235	140*70*250	ابعاد جمع شده دستگاه (cm) ارتفاع H_3 * عرض W * طول L
Height when Pached whth Reducing Height System (cm) H_4	---	185	185	195	ارتفاع جمع شده با سیستم کاهش ارتفاع H_4 (cm)
Capacity (kg)	130	130	130	130	ظرفیت بار (kg)
Platform Dimension (cm)	60×60×110	60×60×110	60×60×110	60×60×110	ابعاد سکو (cm) ارتفاع * عرض * طول
Weight,net (kg)	300	310	300	350	وزن تقریبی دستگاه (kg)
Power (v)	220v (AC) or(AC&DC)	220v (AC) or(AC&DC)	220v (AC) or(AC&DC)	220v (AC) or(AC&DC)	برق مورد نیاز (v)

پیشرو بالابر فارس
PISHRO BALABAR CO



PHL Model

بالابرهای هیدرولیک تکنفره با چرخ خودرویی قابل یدک

ارتفاع کاربردی تا ۱۱ متر

ساخته شده از ریل آلومینیومی ویژه


کارکرد با برق شهر یا برق و باطری(در صورت سفارش)

مجهز به سیستم بی سیم

قابلیت نصب سیستم بارگیری(در صورت سفارش)

قابل کنترل از داخل سکو و بدنه دستگاه

دفتر مرکزی: ۳ـ ۴۰۰ ۳۷۷۴۵ ۰۷۱ - مدیر فروش: ۰۹۱۷۱۸۹۳۳۰۳
www.pishrobalabar.com - www.pishrobalabar.ir



جدول ابعاد بالابرهای تک ریل با چرخ خودرویی قابل یدک

MODEL	PHL 600	PHL 800	PHL 1000	PHL 1100	مدل دستگاه
Height Working Max. (cm) H_1	600	800	1000	1100	حداکثر ارتفاع کاربردی (cm) H_1
Height Max of Platform (cm) H_2	420	620	820	920	حداکثر ارتفاع سکو (cm) H_2
Dimension in upright position L.W.H_3 (cm)	175*125*190	175*125*220	175*125*230	175*125*240	ابعاد جمع شده دستگاه (cm) ارتفاع H_3 * عرض W * طول L
Capacity (kg)	130	130	130	130	ظرفیت بار (kg)
Platform Dimension (cm)	60×60×110	60×60×110	60×60×110	60×60×110	ابعاد سکو (cm) ارتفاع * عرض * طول
Weight,net (kg)	320	380	400	450	وزن تقریبی دستگاه (kg)
Power (v)	220v (AC) or(AC&DC)	220v (AC) or(AC&DC)	220v (AC) or(AC&DC)	220v (AC) or(AC&DC)	برق مورد نیاز (v)


پیشرو بالابر فارس
PISHRO BALABAR CO



PHA Model

بالابرهای هیدرولیک تکنفره با پایه مخصوص
جهت استفاده در سالنهای آمفی تئاتر، کنفرانس، سینما
و سطوح شیب دار
با ارتفاع کاربردی ۶-۸-۱۰ و ۱۱ متر
ساخته شده از ریل آلومینیومی ویژه
دارای تجهیزات ویژه کاهش ارتفاع(در صورت سفارش)
کارکرد با برق شهر یا برق و باطری(در صورت سفارش)
مجهز به سیستم بی سیم
قابل کنترل از داخل سکو و بدنه دستگاه

www.pishrobalabar.com - www.pishrobalabar.ir
دفتر مرکزی: ۳ـ۴۰۰ ۳۷۷۴۵ ۰۷۱ - مدیر فروش: ۰۹۱۷۱۸۹۳۳۰۳



جدول ابعاد بالابرهای تک ریل با پایه مخصوص

MODEL	PHA 600	PHA 800	PHA 1000	PHA 1100	مدل دستگاه
Height Working Max. (cm) H_1	600	800	1000	1100	حداکثر ارتفاع کاربردی (cm) H_1
Height Max of Platform (cm) H_2	420	620	820	920	حداکثر ارتفاع سکو (cm) H_2
Dimension in upright position L.W.H_3 (cm)	130*72*190	130*72*190	130*72*235	130*72*240	ابعاد جمع شده دستگاه (cm) ارتفاع H_3 * عرض W * طول L
Height when Pached whth Reducing Height System (cm) H_4	---	185	185	185	ارتفاع جمع شده با سیستم کاهش ارتفاع H_4 (cm)
Capacity (kg)	130	130	130	130	ظرفیت بار (kg)
Platform Dimension (cm)	60×60×110	60×60×110	60×60×110	60×60×110	ابعاد سکو (cm) ارتفاع * عرض * طول
Weight,net (kg)	400	430	450	500	وزن تقریبی دستگاه (kg)
Power (v)	220v (AC) or(AC&DC)	220v (AC) or(AC&DC)	220v (AC) or(AC&DC)	220v (AC) or(AC&DC)	برق مورد نیاز (v)
Dimension Base (cm) H7.H6.H5	55*260*100*180	55*260*100*180	55*260*100*180	55*260*100*180	ابعاد پایه (cm) ارتفاع H_5، فاصله از کف تا شاسی H_6، عرض H_7

پیشرو بالابر فارس
PISHRO BALABAR CO

PHDL & PHD Model

بالابر هیدرولیک دو ریل(دوبلکس)
ارتفاع کاربردی تا ۸-۱۰-۱۲ و ۱۴ متر
ساخته شده از ریل آلومینیومی ویژه
ظرفیت بار ۲۵۰ کیلوگرم
قابل یدک با خودرو در مدل(PHDL)
کارکرد با برق شهر یا برق و باطری(در صورت سفارش)
مناسب جهت کارکرد ۲نفر در سکو به صورت همزمان
مجهز به سیستم بی سیم
قابلیت نصب سیستم بارگیری(در صورت سفارش)
قابل کنترل از داخل سکو و بدنه دستگاه



دفتر مرکزی: ۳ـ ۴۰۰ ۳۷۷۴۵ ۰۷۱ - مدیر فروش: ۰۹۱۷۱۸۹۳۳۰۳
www.pishrobalabar.com - www.pishrobalabar.ir

پیشرو بالابر فارس
PISHRO BALABAR CO



جدول ابعاد بالابرهای دو ریل با چرخ خودرویی و کارگاهی

MODEL	PHD 1000	PHD 1200	PHD 1400	PHDL 1000	PHDL 1200	PHDL 1400	مدل دستگاه
Height Working Max. (cm) H_1	1000	1200	1400	1000	1200	1400	حداکثر ارتفاع کاربردی (cm) H_1
Height Max of Platform (cm) H_2	820	1020	1220	820	1020	1220	حداکثر ارتفاع سکو (cm) H_2
Dimension in upright position L.W.H_3 (cm)	193*107*205	210*123*230	205*120*240	265*140*235	270*140*245	280*140*250	ابعاد جمع شده دستگاه (cm) ارتفاع H_3 * عرض W * طول L
Capacity (kg)	250	250	250	250	250	250	ظرفیت بار (kg)
Platform Dimension (cm)	70*185*115	70*185*115	70*185*115	70*185*115	70*185*115	70*185*115	ابعاد سکو (cm) ارتفاع * عرض * طول
Weight,net (kg)	600	700	850	650	800	850	وزن تقریبی دستگاه (kg)
Power (v)	220 (AC)or(AC&DC)	220 (AC)or(AC&DC)	220 (AC)or(AC&DC)	220 (AC)or(AC&DC)	220 (AC)or(AC&DC)	220 (AC)or(AC&DC)	برق مورد نیاز (v)

پیشرو بالابر فارس
PISHRO BALABAR CO








SFP Model

بالابرهای هیدرولیک چهار ریل
ارتفاع کاربردی تا ۱۲-۱۴-۱۸-۲۱ متر
ساخته شده از ریل آلومینیومی ویژه
ظرفیت بار ۲۵۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم
با چرخ خودرویی و قابل یدک
کارکرد با برق شهر یا برق و باطری(در صورت سفارش)
مناسب جهت کارکرد ۳ نفر در سکو به صورت همزمان
مجهز به سیستم بی سیم

www.pishrobalabar.com - www.pishrobalabar.ir
دفتر مرکزی: ۳ـ ۴۰۰ ۳۷۷۴۵ - ۰۷۱ مدیر فروش: ۰۹۱۷۱۸۹۳۳۰۳



جدول ابعاد بالابرهای چهار ریل با چرخ خودرویی قابل یدک

MODEL	SFP 1000	SFP 1200	SFP 1400	SFP 1600	SFP 1800	SFP 2100	مدل دستگاه
Height Working Max. (cm) H_1	1000	1200	1400	1600	1800	2100	حداکثر ارتفاع کاربردی (cm) H_1
Height Max of Platform (cm) H_2	820	1020	1220	1420	1620	1920	حداکثر ارتفاع سکو (cm) H_2
Dimension in upright position L.W.H_3 (cm)	310*185*200	310*185*225	310*185*260	310*185*295	360*190*260	375*210*320	ابعاد جمع شده دستگاه (cm) ارتفاع H_3 * عرض W * طول L
Capacity (kg)	300	300	300	250	250	250	ظرفیت بار (kg)
Platform Dimension (cm)	175*100*110	175*100*110	175*100*110	175*100*110	175*100*110	175*100*110	ابعاد سکو (cm) ارتفاع * عرض * طول
Weight,net (kg)	1000	1200	1300	1400	1500	1800	وزن تقریبی دستگاه (kg)
Power (v)	220 (AC)or(AC&DC)	220 (AC)or(AC&DC)	220 (AC)or(AC&DC)	220 (AC)or(AC&DC)	220 (AC)or(AC&DC)	220 (AC)or(AC&DC)	برق مورد نیاز (v)

پیشرو بالابر فارس
PISHRO BALABAR CO

PMLR,PML Model

ارتفاع کاربردی تا ۷-۱۲-۱۴-۱۸ متر

ساخته شده از پروفیل ویژه

کارکرد با سیستم وینچ گیربکس(دستی)بدون نیاز به برق

با چرخ خودرویی و قابل یدک

قابل استفاده در زوایای مختلف

چرخش ۳۶۰ درجه دکل در مدل PMLR



PMLR




PML



دفتر مرکزی: ۳ـ ۴۰۰ ۳۷۷۴۵ ۰۷۱ - مدیر فروش: ۰۹۱۷۱۸۹۳۳۰۳ www.pishrobalabar.com - www.pishrobalabar.ir

پیشرو بالابر فارس
PISHRO BALABAR CO



جدول ابعاد نردبان های کشویی با چرخ خودرویی قابل یدک

مدل دستگاه	PMLR 1400	PML 1800	PMLC 1400	PML 1400	PML 1200
حداکثر ارتفاع کاربردی (cm)	1400	1800	1400	1400	1200
حداکثر ارتفاع از سطح سکو (cm)	1220	1620	1220	1220	1020
حداقل ارتفاع کاربردی (cm)	450	380	310	330	330
ارتفاع جمع شده	255	240	175	250	240
عرض جمع شده	175	170	145	170	170
طول شاسی	340	800	595	422	400
زاویه کاربردی	30-70	30-70	30-70	30-70	30-70
ظرفیت در حداقل زاویه	80	80	80	80	80
ظرفیت در حداکثر زاویه	130	130	130	130	130
وزن دستگاه	1500	1500	750	800	750
ابعاد سکو	50×50×100	50×50×100	50×50×100	50×50×100	50×50×100




PRS Model

راه بند الکترومکانیک

با بازوی تلسکوپی از جنس آلومینیوم ۶ متری

امکان بالا آوردن بازو به صورت دستی در هنگام قطع برق

دارای ریموت کنترل(فرمان از راه دور)



جدول مشخصات راه بند

مدل	PRS
ولتاژ کاری	۲۲۰ ولت AC
دور موتور	۲۸۰۰ RPM
توان مصرفی	۹۰ وات
محدوده دمایی مجاز	از ۲۵- تا ۵۰+ درجه سانتیگراد
ماکزیمم وزن میله راهبند	۶.۶۲ کیلوگرم
ماکزیمم طول میله راهبند	۶ متر
ماکزیمم زاویه بازشو	۹۰ درجه
استاندارد IP	IP 44
زمان باز شدن	(طول میله ۶-۴ متر) ۶ ثانیه
تناوب کاری	۱۰۰ بار متناوب پی در پی
وزن راهبند	۶۶ کیلوگرم

پیشرو بالابر فارس
PISHRO BALABAR CO

PHS Model

بالابر ثابت الکتروهیدرولیک

دارای سیستم محافظ زیر دریچه

مجهز به سیستم ایمنی زیر سبد

دارای سیستم فرود اضطراری

امکان ساخت سبد در ابعاد و اشکال مختلف

قابل سفارش در ارتفاع و تناژ مختلف

مناسب جهت انبارها، منازل، فروشگاه ها و مراکز تجاری



اهداف کیفی این شرکت به شرح ذیل می باشد:

۱) ارتقاء سطح علمی و تخصصی پرسنل

۲) افزایش کیفیت خدمات و محصولات به منظور افزایش رضایت مشتریان

۳) افزایش فروش

۴) کاهش زمان تحویل محصول به مشتریان

۵) تعدیل هزینه های شرکت از طریق کاهش بهای تمام شده و تلفات


CERTIFICATE

Nobel Certification

Hereby Certify That

Pishro Balabar Co.

Located at

Has been Audited & Found to be in Accordance with the Requirements of

Quality Management System

In Accordance with Following Standard

ISO 9001:2008

For The Scope of Registration

Manufacture Types of Electro-Hydraulic & Electro-Mechanic Lifts , Types of Slide Ladders & Barrier

EA Code :

NACE Code : C (28.22)

Managing Director

Certificate No. :

Original Approval Date : 05 Oct 2013

Valid Until : 04 Oct 2016

Issue No. : 01

ISO 9001:2008

PISHRO BALABAR CO
WWW.PISHROBALABAR.COM
WWW.PISHROBALABAR.IR
دفتر مرکزی :شیراز -شهرک صنعتی بزرگ-میدان
پژوهش - خیابان پژوهش جنوبی - خیابان ۳۰۱
تلفن :۳-۳۷۷٤٥٤۰۰-۰۷۱ همراه :۰۹۱۷۱۸۹۳۳۰۳





www.pishrobalabar.com
www.pishrobalabar.ir